

BeschichtungsMasse DKF 75

BeschichtungsMasse für Fassadenprofile



- **Beschichtung von Polystyrolprofilen**
- **sandfarbene pastösflüssige Masse**
- **mit Stahlprofilrakeln oder Spachtel**

Produkt

Zum Beschichten und oberflächigen Aussbessern von Baunit Fassadenprofilen. BeschichtungsMasse DKF 75 ist nicht zum Verkleben von Fassadenprofilen geeignet.

Eigenschaften

- Elastisch
- Gleiche Struktur wie Oberfläche der Profile
- Zum Verschließen der Fugen bei Baunit Fassadenprofilen

Lagerdauer

Lagerung trocken, geschützt, kühl und frostfrei 12 Monate

Allgemeines und Hinweise

Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall usw.) schützen. Kleberbatzen mit Tuch o. Ä. aufnehmen und Reste sofort mit Wasser abspülen.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit liegt.

Nicht unter + 5 °C und über + 40 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Aussendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.